

**产品名称：平板开关电源**

**产品型号：EPR-15系列**

**产品特性:**

- 全范围AC输入
- 通电指示灯
- 过载/短路保护
- 高可靠性：105℃长寿命电容，能承受300VAC输入电压5秒不损坏
- 100%满载老化测试
- 2年质保

**基本参数：**

产品型号	输出(V)	容差(%)	纹波&噪声(mVp-p)	效率(%)	负载调整率(%)	DC可调范围(V)
EPR-15-5	5	±3	80	76	±2	4.75-5.25
EPR-15-12	12	±3	120	79	±2	10.8-13.2
EPR-15-24	24	±3	120	81	±2	21.6-26.4
EPR-15-48	48	±3	200	83	±2	43.2-52.8

**技术特性:**

输入电压	88-264Vac
输入频率	47-63Hz
冲击电流	30A
保持时间	20ms
过载保护	110%~180%自动恢复
过压保护	110%-140%
工作温度	25℃
贮存温度	25℃
安全标准	EN60950 EN55022 Class B
MTBF	200kHrs at 25℃
绝缘标准	I/P-O/P:1.5kVac60s.≤5mA;I/P-FG:1.5kVac60s.≤5mA;O/P-FG:0.5kV ac 60s.≤5mA
尺寸	78×51×28mm
质量	0.61Kg.
质保时间	2 years warranty

机械规格：

产品尺寸：78×51×28mm

